

## 常用真空管道标准

1 英寸=25.4 mm

法兰的标准：KF 法兰、ISO 法兰、CF 刀口法兰

序号	管径（外径）	壁厚（mm）	材质	对应法兰标准
0	Φ 6.35=1/4''	0.89/0.7	304 或者 316L	
1	Φ 9.53=3/8''	1.65	304 或者 316L	KF10
2	Φ 19.05=3/4''	1.65	304 或者 316L	KF16 或 CF16
3	Φ 25.4=1''	1.65	304 或者 316L	KF25
4	Φ 38.1=1.5''	1.65	304 或者 316L	KF40 或 CF35
5	Φ 50.8=2''	1.65	304 或者 316L	KF50 或 CF50
6	Φ 63.5=2.5''	1.65	304 或者 316L	ISO63 或 CF63
7	Φ 76.2=3''	1.65	304 或者 316L	ISO80 或 CF80
8	Φ 101.6=4''	2	304 或者 316L	ISO100 或 CF100
9	Φ 152.4=6''	2.77	304 或者 316L	ISO160 或 CF150
10	Φ 203.2=8''	2.77	304 或者 316L	ISO200 或 CF200
11	Φ 254=10''	2.77	304 或者 316L	ISO250 或 CF250

说明：尽可能选用标准的管子，无论从工期还是成本来看，都有很大的优势。尽量不要选用非标的东西。

上海实路真空技术工程有限公司